

компоненты автоматизации систем холодоснабжения

Системы поддержания давления

Регулируемые реле давления масла

P45


Реле давления масла

Реле давления масла P45 предназначены для защиты компрессоров холодильных установок от недостаточного поступления масла. Они измеряют разность между давлением, создаваемым масляным насосом, и давлением в картере компрессора. Встроенное реле выдержки времени дает возможность давлению подняться при пуске компрессора и позволяет избежать нежелательного отключения компрессора при кратковременных падениях давления в процессе работы.




Характеристики

- Обширный опыт применения (в мире используется несколько миллионов подобных реле).
- Надежная работа в тяжелых условиях.
- Основные характеристики не уступают характеристикам реле других торговых марок или превосходят их.
- Стандартный дифференциал 0,2 бар.
- Использование регулируемой или фиксированной уставки.
- Выход для системы аварийного освещения.
- Ручной сброс со свободным расцеплением.
- Выход для сильноточных устройств.
- Учет влияния окружающей среды.



Размеры в мм



Тип 5



Тип 13

Код заказа	Диапазон давлений, бар	Уставка, бар	Время выдержки, с	Тип	Напряжение, В	Контактная группа 15(8) А, 230 В, размыкание при низком давлении
P45NBB-9361B	0,5–4	0,6	90	5	230	Контакты для системы аварийного освещения
P45NBB-9381B		0,6	120			
P45NBB-9640C		0,7	50	13		
P45NBB-9660C		0,7	90			
P45NBB-9660Q		1,8	90			
P45NBB-9680C		0,7	120			
P45NCA-9056		0,45	50		115/230	
P45NCA-9104		0,7	120			