

Технические характеристики продукта

Характеристики

LSS100100

homeLYnk (шлюз, логический модуль, веб-сервер)



Основные характеристики

Наименование продукта	Wisier for KNX
Тип продукта или компонента	Логический контроллер

Дополнительные характеристики

Протокол порта обмена данными	BACnet IP (Интернет-протокол) Modbus KNX
Номинальное напряжение питания [Us]	24 В постоянный ток
Потребляемая мощность	2 Вт
Индикация	Зеленый светодиод (загрузка процессора) Зеленый/Красный светодиод (KNX питание/сброс)
Физический интерфейс	1x RJ45 1x RS485 1x RS232 1x TP-UART2
Порт Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Тип встроенных клемм	1x USB 2.0 порт
Тип управления	Кнопка сброса
Соединения – клеммы	KNX bus : модуль ввода/вывода, 2x 0.8 mm ² Блок питания : клеммный зажим, 1,5 mm ² Серийный : клеммный зажим, 1,5 mm ²
Монтажная опора	DIN-рейка
Высота	90 мм
Ширина	52 мм
Глубина	58 мм

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-5...45 °C
Рабочая высота	0...2000 м
Относительная влажность	0...93 %
Степень защиты IP	IP20
Директивы	2002/96/EC - WEEE директива
Стандарты	IEC 60950-1

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1426 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Доступно